

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0524926

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС СНА.АГ37.Н00749**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------------------|---|---|
| 22 4813 3917 40 900 0 | <ul style="list-style-type: none"> - тройники 45 диаметром 63 - 110 мм SDR 11 и SDR 17/17,6; - переходы диаметром 25x20 мм – 1000x900 мм SDR 11 и SDR 17/17,6; - заглушки диаметром 20 -1000 мм SDR 11 и SDR 17/17,6; - втулки под фланец диаметром 20 -1000 мм SDR 11 и SDR 17/17,6; - фитинги для жестких опор диаметром 63 – 630 мм SDR 11 и SDR 17/17,6; - колено 90°, 45° SDR 11 и SDR 17/17,6; - фланцы и фланцевые адаптеры диаметром от 20 до 1200 мм; - уплотнения 16 - 630 мм из EPDM, NBR, FPM - муфты редукционные с эксцентриситетом между осями концов диаметром от 250 x 160 до 630 x 560 мм; - переходные фитинги PE/сталь диаметром от 20 – ½” до 400-16” Компрессионные фитинги и седелки из полипропилена (PP) серии POLY 16PLUS, POLY FAST (AZ), AN, iJoint диаметром 16-315 мм. Соединительные детали из PE-RT в составе: <ul style="list-style-type: none"> - отводы 45° и 90° диаметром 16 -315 мм; - тройники равносторонние диаметром 16 - 315 мм; - тройники редукционные диаметром 20x16x20мм -315x225x315 мм; - переходы диаметром 20x16 мм – 315x225 мм; - заглушки диаметром 16 -315 мм; - муфты диаметром 16 - 315 мм; - втулки под фланец диаметром 16 -315 мм; | |



Руководитель органа

М.М.
подпись

Ш. М. Валитов
инициалы, фамилия

Эксперт

А.И.
подпись

Б. С. Мигачев
инициалы, фамилия